ЦРТ | ГРУППА КОМПАНИЙ

www.speechpro.ru

Гном-Нано II

Субминиатюрный цифровой стереофонический диктофон

Субминиатюрный диктофон Гном-Нано II относится к классу профессиональных звукозаписывающих устройств и предназначен для монофонической или стереофонической записи звуковой информации в сложной акустической обстановке.

Запись осуществляется со встроенного или двух внешних микрофонов.

Запись и хранение звуковой информации в диктофоне осуществляется в энергонезависимую микросхему флеш-памяти емкостью 16 Гбайт. При отключении питания устройства обеспечивается хранение фонограмм не менее 10 лет.

Управление процессом записи может осуществляться как вручную, так и автоматически.

При подключении устройства к компьютеру становится возможным прослушивание записанных фонограмм, копирование фонограмм на жесткий диск компьютера и изменение параметров работы устройства.

Защита информации

- Для защиты записанной информации от несанкционированного использования и разглашения основные функции устройства (удаление записанной информации, изменение параметров записи) доступны только при использовании программы Менеджер диктофона.
- Доступ к записанной информации и функциям устройства возможен после ввода кода идентификации пользователя (ПИН-код).
- Проверка подлинности записанной информации после её копирования на жесткий диск компьютера осуществляется с помощью удостоверяющей подписи.
- Целостность аудиофайла контролируется электронными метками - "водяными знаками".

Комплекты поставки диктофона Гном-Нано II

Комплект типовой

Наименование	Кол.
Субминиатюрный цифровой стереофонический диктофон «Гном-Нано II»	1 шт.
Адаптер питания от электросети	1 шт.
Кабель для связи с ПК по USB-интерфейсу	1 шт.
Микрофонная гарнитура с пультом дистанционного управления	1 шт.
Миниатюрные головные телефоны	1 шт.
Специализированное ПО	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Коробка упаковочная	1 шт.

Комплект специальный

Наименование	Кол.
Субминиатюрный цифровой стереофонический диктофон	1 шт.
Адаптер питания от электросети	1 шт.
Кабель для подключения к ПК по USB-интерфейсу	1 шт.
Микрофонная гарнитура с пультом дистанционного управления	1 шт.
Миниатюрные головные телефоны	1 шт.
Специализированное ПО	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Коробка упаковочная	1 шт.
Адаптер для записи с телефонной линии	1 шт.
Кабель-адаптер линейного входа	1 шт.

Технические характеристики

Параметр		Значение
Количество каналов записи		2 или 1
Объём встроенной флеш-памяти, Гбайт		16
Стандарт записи		моно/стерео ИКМ 16 бит или с двукратным сжатием по мю-закону или А-закону, по выбору оператора
Частоты дискретизации, кГц		8, 16, 32, 11.025, 22.05, 44.1
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики, дБ		2
Соотношение сигнал/шум на микрофонном входе, дБ, не менее		80
Соотношение сигнал/шум на линейном входе, дБ, не менее		90
Коэффициент нелинейных искажений для микрофонного входа (на частоте 1 кГц, при частоте дискретизации 16 кГц), %, не более	без сжатия	0,1
	при двукратном сжатии	1,2
Коэффициент нелинейных искажений для линейного входа (на частоте 1 кГц, при частоте дискретизации 16 кГц), %, не более	без сжатия	0,01
	при двукратном сжатии	1,2
Глубина регулирования АРУ, дБ		до 30
Тип микрофонов		электретные
Максимальная продолжительность работы без подзарядки аккумуляторной батареи, ч, не менее	в режиме звукозаписи	24
	в режиме ожидания команды от таймера	6000
	в режиме ожидания «акустопуска»	70
Напряжение питания внешнего источника постоянного тока, В		5
Тип встроенного аккумулятора		Li-Pol
Продолжительность записи в режиме «стерео», без сжатия, при частоте дискретизации 16 кГц, часов		64
Интерфейс для связи с компьютером		USB 2.0 HS
Корпус		металлический
Габаритные размеры диктофона, мм		51,7x34,7x8,8
Масса (с аккумулятором), г, не более		35
Совместимость ПО с операционными системами Microsoft® Windows		7, 8.1, 10

Санкт-Петербург
194044, Выборгская наб., 45, лит. Е
Тел.: +7 812 325 8848
stc-spb@speechpro.com

Москва
105120, 2-ой Сыромятнический пер., д.1
Тел.: +7 495 669 7440
stc-msk@speechpro.com

ЦРТ ГРУППА КОМПАНИЙ